

PROFILES EN PVC

SCHÜCO LIVING SLIDE

Un système levant-coulissant en PVC qui répond aux nouvelles exigences en matière d'isolation thermique.

La porte WAKO-LIVING SLIDE a été développée pour équiper les maisons passives et les maisons à basse consommation d'énergie. Disponible en de nombreux coloris, sa conception allie design et haute technicité pour en faire une fenêtre du futur.

CARACTERISTIQUES

- Profilés ouvrant de 82 mm avec 5 chambres.
- Profilés dormant de 194mm avec 7 chambres qui garantissent une meilleure sécurité.
- Isolation thermique du seuil élevée.
- ▼ Poids de l'ouvrant jusque 400 kg.
- ▼ Triple vitrage jusque 52 mm.

OPTIONS

- Pour les hautes exigences de sécurité une exécution jusque RC2 est possible.
- Quincaillerie et vitrage de sécurité.
- Isolation acoustique adaptée à de multiples situations (aéroports, milieu urbain, zones industrielles, etc.).
- Double vitrage super isolant, décoratif, etc.
- Solution compatible avec le système capotage ALU

APPLICATIONS

- Maison à basse consommation d'énergie.
- Maisons passives.

VALEURS U*

- Arr Uf = 1,3 W /m 2 K
- $V = 0.6 W / m^2 K$
- $V = 0.9 \text{ W} / \text{m}^2 \text{K}$



^{*} Pour une fenêtre de 1230 x 1480mm.